

## 各種ホースを選ぶ



低圧耐油ゴムホース(適用温度: -40~100°C、耐圧1.5MPa)

- ・低圧回路の配管用、適用流体: 作動油・燃料油・潤滑油
- ・エアや水にも使用可能

カーエアコン用ホース

- ・冷媒ガス R134a用

高圧樹脂ホース(適用温度: -40° ~ +100° C)

- ・カバーの滑りがよく、ホースの膨張も少ない。

各種ホース	ホース名称	管呼名	内径	外径	最高使用圧力		曲げ半径	m当り 単価	備考
		インチ	mm	mm	MPa	kgf/cm <sup>2</sup>	mm		
<b>低圧耐油ゴムホース</b> (編上げホース) (作動油、エア、水 ) 	SIB 6-35	1/4	6	11.5	3.5	35	45		
	SIB 9-35	3/8	9	15.2	3.5	35	60		
	SIB 12-35	1/2	12	18.5	3.5	35	80		
	SIB 19-35	3/4	19	27.1	3.5	35	130		
	SIB 25-35	1	25	33.9	3.5	35	165		
<b>カーエアコン用ホース</b> (ハイラミットホース) 	H134a-8	5/16	8	15.5	高圧		55		
	H134a-11	7/16	11	19.5	高圧		65		
	H134a-15	5/8	15	24.5	低圧		80		
<b>高圧樹脂ホース</b> カバーはポリウレタン チューブはナイロン11 	NH200-02	1/8	3	8.0	20.5	210	15		
	NH200-04	1/4	6	11.7	19.0	195	35		
	NH200-06	3/8	9	15.1	15.7	160	50		
	NH200-08	1/2	12	19.3	14.0	140	70		