

# NEWS

「動かし続ける」を支える。

新スパイラルホースのご案内

2025.1  
vol.32

## 新スパイラルホース「NSSシリーズ」 販売開始いたします!!



① 柔軟!  
曲げ半径  
20%以上  
小さく

② 軽量で  
コンパクト!

③ 国内製造

| 従来品 / 新ホース          | CNS<br>曲げ半径 mm | NSS<br>曲げ半径 mm | 対従来品<br>曲げ半径増減率 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| CNS2535 / NSS25-350 | 300            | 240            | -20%            |
| CNS2528 / NSS25-280 | 300            | 210            | -30%            |
| CNS1935 / NSS19-350 | 240            | 190            | -21%            |
| CNS1928 / NSS19-280 | 240            | 180            | -25%            |
| CNS1235 / NSS12-350 | 230            | 135            | -41%            |

■弊社従来品 CNS シリーズと NSS シリーズで比較

| 品名        | 希望小売価格<br>1m 当り | 内径<br>mm | 外径<br>mm | 補強層  | 最高使用圧力<br>MPa | 最小曲半径<br>mm | 概略重量<br>g/m | 使用ソケット | 使用バネサイズ<br>φ |
|-----------|-----------------|----------|----------|------|---------------|-------------|-------------|--------|--------------|
| NSS25-350 | 13,910          | 25.4     | 37.1     | 4W/S | 35.0          | 240         | 1725        | 25-P   | 41           |
| NSS25-280 | 13,180          | 25.4     | 36.6     | 4W/S | 28.0          | 210         | 1480        | 25-P   | 41           |
| NSS19-350 | 11,940          | 19.0     | 29.8     | 4W/S | 35.0          | 190         | 1150        | 19-PR  | 33           |
| NSS19-280 | 11,170          | 19.0     | 29.8     | 4W/S | 28.0          | 180         | 1150        | 19-PR  | 33           |
| NSS12-350 | 8,450           | 12.7     | 22.9     | 4W/S | 35.0          | 135         | 740         | ※12-PS | ※26          |

■NSS15-350 に関しては近日発売予定

※NSS12-350 専用 ホースと合わせてご注文ください。

お電話での  
お問い合わせ

- 本社 R&D ロジスティックセンター  
☎ 048-687-6222
- 川崎店 ☎ 044-245-8514
- 品川店 ☎ 03-6433-2371
- 福岡営業所 ☎ 080-4666-9329

電話受付時間

本社：9:00～18:00  
営業所：9:00～18:00  
店舗：9:00～17:00  
土日・祝/休

Web での  
お問い合わせ

- 各営業所お問い合わせ窓口のご案内
- メールフォームによるお問い合わせ

<https://www.proflex.co.jp/contact/>



ホース修理店を新規開業したい、事業承継を検討している等のご相談があれば遠慮なくお問い合わせください