

外装保護の材料



GW100



全長スプリング掛け

品名	全長	内径	線径	単価	適用ホース
GW 100-16	1000	16.5	1.6		NB 6x1B
GW 100-17	1000	17	1.6		NB 614 NB 630 NB 670
GW 100-19.5	1000	20	1.6		NB 914 NB 928
GW 100-21	1000	21	2		TH 935
GW 100-24	1000	23.5	2		NB 1214 NB 1225
GW 100-26.5	1000	26.5	2		TH 1228 TH 1235
GW 100-28.5	1000	29	2.5		NB 1521
GW 100-30	1000	30	2.5		TH 1535
GW 100-32	1000	32	2.5		NB 1910 NB 1921
GW 100-34	1000	34	2.9		TR 1925 TH 1928 TH 1935
GW 100-39	1000	39	2.9		TR 2507 NB 2514 NB 2521
GW 100-41	1000	41	2.9		TH 2528 TH 2535
GW 100-42	1000	42	2.9		NB 2521BK NB 2528BK
GW 100-44	1000	44	2.9		NB 3210
GW 100-48	1000	48	3.5		NB 3214 NB 3221
GW 100-50	1000	50	3.5		TR 3803
GW 100-52	1000	52	3.5		NB 3235 TR 3807
GW 100-55	1000	55	3.5		TR 3814
GW 100-57	1000	57	3.5		TR 3821
GW 100-61	1000	61	3.5		TR 3835
GW 100-72	1000	72	3.5		TR 5021
GW 120-24	1200	24	2		NB 1225
GW 120-34	1200	34	2.9		TR 1925 TH 1928 TH 1935
GW 120-41	1200	41	2.9		TH 2528 TH 2535



GW 30



両端スプリング付き

品名	全長	内径	線径	単価	適用ホース
GW 30-16	250	16.5	1.6		NB 6x1B
GW 30-17	250	17	2		NB 614 NB 630 NB670
GW 30-19.5	250	20	2		NB 914 NB 928

外装保護の材料



SR シリーズ



スパイラル チューブ掛け

	品名	外径	内径	定尺	単価/m	
	SR-16	16	12	50		
	SR-18	18	15	50		
	SR-24	24	20	25		
	SR-29	29	25	20		



T シリーズ



熱チューブ賭け

	品名	内径	定尺	単価/m	適用ホース
	T 15	15	5		NB 614
	T-20	20	5		NB 630 NB 914
	T-25	25	5		NB 928 NB 1214 NB 1225 TH 1228 TH 1235
	T-30	30	5		NB 1521 NB 1910 NB 1921 TH 1535
	T-40	40	5		TH 1928 TH 1935 TR 2507 NB 2514 NB 2521 TH 2528



GR シリーズ
後外装ワイヤーブレード

	品名	内径	最大外径	単価/m	備考
	GR-15	15	28		
	GR-19	19	33		
	GR-25	25	40		

- * 後外装ワイヤーブレードは両端パンチバンド処理(納期は2週間以内)
- * 高温用にはグラスウール掛けもできます。
- * 細物は(6-12サイズ)先外装ワイヤーブレードに口金を加締めして即納します。