

NEWS

「動かし続ける」を支える。

2023.4
vol. 19


柔軟

ステンスフレキシブルホースのご紹介


ステンレス製ベローズ (ジャバラ状のステンレス製チューブ)に ステンレス製の 外装ブレードを巻いた メタルフレキシブル ホースです。

- 1本から承ります。
- スチームなどの高温用途や、錆びやすい使用環境にもオススメ!
- SUS304、SUS316Lをご用意しています。
- 外装二重ブレード仕様や、特殊口金の製作も承ります。

- サイズ / 8A ~ 150A
- 使用温度範囲 / -196℃ ~ +350℃



外装: SUS 製



内管: SUS 製

プロフレックスの確かな技術で加工された
高品質のアッセンブリホースです。

- ・フレキシブルホースは、全て受注生産です。納期は都度ご連絡します。
- ・使用圧力については、お問い合わせください。

口金 / ラインナップ (一例)



ユニオンタイプ
Rc メネジ



固定ニップル
R オネジ




ジョイントニップル
R オネジ



JIS フランジ
(固定 or ルーズ)

ファインソフトチューブ / サイズ表



超柔軟で低反力な
ソフトチューブ仕様

材質
SUS304
SUS316L

口径 (A)	内径 (mm)	外径 (mm)	板厚 (mm)	最小曲げ半径(mm)	
				固定	繰返し
8	7.5	11.0	0.15	20	85
10	10.5	15.2	0.15	25	90
15	13.3	18.2	0.15	30	100
20	19.5	24.2	0.15	35	145
25	24.5	31.7	0.2	40	150
32	31.8	39.0	0.2	60	165
40	38.5	47.2	0.25	70	225
50	51.5	61.2	0.25	75	260
65	61.0	77.2	0.3	110	280
80	76.0	90.2	0.3	150	365
100	100.5	118.2	0.3	200	425
150	153.0	181.0	0.4	400	650

*使用温度範囲(参考値) -196~300℃(SUS304) / -196~350℃(SUS316L)
仕様により異なりますので詳しくはお問い合わせください。

「プロフレックスがあっよかった」そう思っていたために、これからも油圧ホースにおける技術の向上と情報の収集を怠らずに、建設機械における「動かし続ける」を守ってまいります。
ホース修理店を新規開業したい、事業承継を検討している等のご相談があれば遠慮なくお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ

- 本社 R&D ロジスティックセンター
☎048-687-6222 営業時間 平日:9:00~18:00(日・祝休)
- 川崎店 ☎044-245-8514 営業時間 平日:9:00~18:00(土・祝休)
- 品川店 ☎03-6433-2371 営業時間 平日:9:00~18:00(土・祝休)

Webでのお問い合わせ

- 各営業所お問い合わせ窓口のご案内
- メールフォームによるお問い合わせ

<https://www.proflex.co.jp/contact/>

